



CONEXIONES CAMLOCK BRONCE



MANGUERAS INDUSTRIALES

ESTÁNDAR:

Nuestras conexiones camlock se fabrican con medidas estándar: A-A-59326 (Superenvío MIL-C-27487) o DIN 2828.

MÉTODO DE FUNDICIÓN: Fundición en arena y forja.

TAMAÑO: Desde 1/2" a 8"

TIPOS: A, B, C, D, Dc, Dp, E, F

MATERIAL DE FABRICACIÓN: Latón.

MATERIAL DEL BRAZO DE LEVA: Acero Inoxidable.


ENSAMBLE: Cuerpo, juntas, manijas, patas, anillos, clips de seguridad.

MATERIAL DE LA JUNTA:

- ONBR
- EPDM
- Vitón
- Junta envolvente de PTFE
- Silicona

CUERDA:

- ONPT
- BSP (Generalmente producimos la rosca hembra paralela BSPP, la rosca macho cónica BSPT).



TAMAÑO (Pulgadas)	1/2"	3/4" -2"	2" -"1/2"	3"	4"	5" -8"
PRESIÓN DE TRABAJO	150 Psi	250 Psi	150 Psi	125 Psi	100 Psi	75 Psi

Tecnología superior que brinda un mejor desempeño.

